

# Energeto Neo



- ✓ Einbautiefe 76 mm
- ✓ Verglasungspaket zwischen 36 und 68 mm
- ✓ Rahmen- und Flügelhöhe 115 mm
- ✓ Verklebetechnik des Glases bonding inside
- ✓ Kompositverstärkung (ersetzt den Stahlkern)
- ✓ Verfügbare Strukturen woodec und aludec

**0,76**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub> = 0,5  
(warme Kante Swisspacer Ultimate)\*

**3**

Dichtungen

**6**

Kammern

Energeto NEO steht für neue Gestaltungsmöglichkeiten, die sich dank zahlreicher Optionen für alle Gebäudetypen eignen. **Die Profile präsentieren sich in schlichten, kubistischen Formen, die durch ihr flächenbündiges Design an Aluminiumfenster erinnern.** Mit den für Energeto NEO verfügbaren haptischen Strukturen aludec und woodec lassen sich einzigartige PVC-Fenster gestalten, die sich von allen anderen abheben.

Das neue System enthält Lösungen zur Verbesserung der Wärmedämmung durch den Einbau einer Mitteldichtung und die Vermeidung von Wärmebrücken. Das letztgenannte Merkmal wurde durch den Ersatz des klassischen Stahlkerns durch eine Kompositverstärkung erreicht.

Auch die Konstruktion der Fenster ist stabiler. Verantwortlich dafür sind die Technologien Powerdur Inside und Bonding Inside, die die statischen Parameter des Systems verbessern, was sich in einer höheren Haltbarkeit und Zuverlässigkeit niederschlägt. Die Einbruchhemmung wird durch Safetec Inside erhöht.

\*Der U<sub>w</sub>-Wert wird für eine Referenzfenstergröße von 1230 x 1480 mm