

MB-78 EI



- ✓ stavebná hĺbka: 78 mm
- ✓ šírka zasklenia: od 8 do 65 mm
- ✓ maximálna hmotnosť krídla: 250 kg
- ✓ trieda požiarnej odolnosti EI 30 alebo EI 60

1,5

Uw pri Ug = 0,7
(rámik Ultimate)*

MB-78 EI je hliníkový systém určený na vytváranie efektívnych protipožiarnych priečok – jednokrídlové alebo dvojkrídlové vonkajšie dvere a nenosné priečky a na poľskom a českom trhu aj vnútorné dvere.

V profiloch je použitá tepelná izolácia, čo umožňuje získať nízky koeficient prestupu tepla a tým vytvárať aj vonkajšie priečky. Ide o špeciálne profilované riešenia so šírkou 34 milimetrov. Vysoká tepelná izolácia ide ruka v ruku s účinnou akustickou izoláciou.

Maximálny stupeň protipožiarnej ochrany, ktorý je možné dosiahnuť použitím MB-78 EI, je až EI 60, čo sa premietne do požiarnej ochrany na najmenej hodinu. Takéto vysoké hodnoty sa dosahujú vložení nehorľavých pások a oceľových doplnkov do komôr a izolačných priestorov.

MB-78 EI je kompatibilný s ostatnými výrobkami dodávateľa systému.

Vonkajšie protipožiarne a dymotesné dvere a technické okná EI 30/60 s certifikátom CE a vnútorné protipožiarne priečky EI 30/60.

*Výššie uvedená hodnota Uw je uvedená pre referenčné okno 1230 x 1480 mm v najlepšom tepelnom variante.

